

## **REBOKE 6000 TSI**

Agilidad y practicidad en  
el tratamiento instantáneo  
de semillas



**REBOKE 6000 TSI**

# AGILIDAD Y PRACTICIDAD

## EN LAS ACTIVIDADES DE LA SIEMBRA

La Reboke 6000 TSI ejecuta el tratamiento y el suministro de las sembradoras en una única máquina.

### Sistema grafito

Adhiere el grafito a la semilla en el tubo de descarga.



### Sistema Hidráulico Stara (SHS)

Sistema de aceite independiente para el accionamiento de la parte hidráulica de la Reboke 6000 TSI, para trabajos con tractores que no cumplen el caudal mínimo de aceite de 50 L/min.

### Tanque de tratamiento

Tiene **dos tanques** hechos de polietileno, con capacidad para **35 litros** cada uno; uno para agroquímicos y un tanque térmico y esterilizado para el inoculante.

### Sinfín

Recubierto con goma, les evita daño a los granos.

### Panel electrónico

Con el **Flex VT** pueden ajustarse los flujos, ejecutar calibrados y comenzar o detener el trabajo. También cuenta con control remoto que, por medio de este, el operador puede encender y apagar el tratamiento, a distancia.

### Web

Entre a la página de la Reboke 6000 TSI, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Reboke 6000 TSI
Altura	3,3 m
Altura de descarga	3,7 m
Ancho	3,2 m
Longitud	5275 mm
Capacidad del tanque	6 m <sup>3</sup>
Capacidad de tratamiento de semillas	Hasta 150 kg/min*
Capacidad tanque de tratamiento	35 L cada uno
Rango de dosis de inoculante	80 a 700 ml/min
Rango de dosis de agroquímicos	200 a 2000 ml/min
Neumáticos	7,50 x 16" - 10 lonas
Opcionales	Sistema SHS Enganche convoy

\* Dependiendo del tipo de semilla

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Fone/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [Facebook/StaraBrasil](#) - [Instagram/StaraBrasil](#)